

Linha Flexo Fubá (FF)



Apresentação *Linha de tintas a base de solventes, destinadas aos sistemas flexográficos para impressão nos seguintes substratos: PE, PP, BOPP.*

Especificações Aspecto: Líquido.
Viscosidade padrão a 25° C: 25 a 35 segundos, copo (ZANH 2).
Secagem: Diversas.

Armazenamento Manter em local seco e arejado.
Manter o balde bem fechado para melhor preservação das características.
Validade: Mantém suas características originais por 6 meses, se armazenada em condições adequadas.

Características

- Possui boa aderência sobre os substratos de PE, PP, BOPP.
- Boa resistência a migração de óleos (ácidos graxos) de diversos tipos de cereais, inclusive fubá.
- Alto brilho.
- Boa resistência à alta temperatura.

Aplicação Indicada para impressão externa de embalagens para cereais, inclusive fubá, bastante utilizada para impressão de embalagens de bolos, fubá, pães, farináceos em geral.

Manuseio Antes de adicionar a tinta ao sistema de impressão, deve-se agitar por cerca de 3 minutos para promover total homogeneização.

Produtos Auxiliares

Acelerador: Utilizado para acelerar a secagem da tinta conforme necessidade de impressão.

Retardador: Utilizado para retardar a secagem da tinta conforme necessidade de impressão. Não é indicado utilizar quantidade maior que 5% do volume total da tinta.

Verniz de Corte: Utilizado para diminuir a intensidade (poder de cobertura) da tinta sem alterar as propriedades químicas da mesma.
