

Linha Flexo Gelo / Iogurte (FG)



Apresentação *Linha de tintas a base de solventes, destinadas aos sistemas flexográficos para impressão nos seguintes substratos: PE, PEAD, PP, BOPP.*

Especificações Aspecto: Líquido.
Viscosidade padrão a 25° C: 25 a 35 segundos, copo (ZANH 2).
Secagem: Diversas.

Armazenamento Manter em local seco e arejado.
Manter o balde bem fechado para melhor preservação das características.
Validade: Mantém suas características originais por 6 meses, se armazenada em condições adequadas.

Características

- Possui boa aderência sobre os substratos de PE, PEAD, PP, BOPP.
- Excelente resistência à água e leite.
- Alto brilho.
- Boa resistência a baixa temperatura.

Aplicação Indicada para impressão externa de embalagens que precisam ter resistência a baixa temperatura, água, leite. Muito utilizada para impressão de embalagens de produtos congelados, pão de queijo, frango desfiado, sacolas, entre outras.

Manuseio Antes de adicionar a tinta ao sistema de impressão, deve-se agitar por cerca de 3 minutos para promover total homogeneização.

Produtos Auxiliares

Acelerador: Utilizado para acelerar a secagem da tinta conforme necessidade de impressão.

Retardador: Utilizado para retardar a secagem da tinta conforme necessidade de impressão. Não é indicado utilizar quantidade maior que 5% do volume total da tinta.

Verniz de Corte: Utilizado para diminuir a intensidade (poder de cobertura) da tinta sem alterar as propriedades químicas da mesma.
